



BQF

DESCRIZIONE CODICE		
DIFFUSORE:	BQF-LXH	Es. BQF-300X300
PLENUM DIFFUSORE ATTACCO POSTERIORE:	PLPBQF-LXH	Es. PLPBQF-300X300
PLENUM DIFFUSORE ATTACCO LATERALE:	PLLBQF-LXH	Es. PLLBQF-300X300

DESCRIZIONE

Diffusore dell'aria a pannello forellinato.
La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto o parete e fissaggio a clips.

A RICHIESTA

Colorazione RAL differente.
Fori su cornice per installazione con viti.

CARATTERISTICHE

Materiale telaio perimetrale: alluminio.
Materiale pannello: acciaio zincato.
Finitura: verniciatura bianco RAL9016.

IMPIEGO

Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

ACCESSORI

SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
CT controtelaio da murare in acciaio zincato.

LXH (mm)	BQF	PLPBQF	PLLBQF	SC	CT
300X300	BQF-300X300	PLPBQF-300X300	PLLBQF-300X300	SC-300X300	CT-300X300
400X300	BQF-400X300	PLPBQF-400X300	PLLBQF-400X300	SC-400X300	CT-400X300
500X300	BQF-500X300	PLPBQF-500X300	PLLBQF-500X300	SC-500X300	CT-500X300
600X300	BQF-600X300	PLPBQF-600X300	PLLBQF-600X300	SC-600X300	CT-600X300
800X300	BQF-800X300	PLPBQF-800X300	PLLBQF-800X300	SC-800X300	CT-800X300
1000X300	BQF-1000X300	PLPBQF-1000X300	PLLBQF-1000X300	SC-1000X300	CT-1000X300
400X400	BQF-400X400	PLPBQF-400X400	PLLBQF-400X400	SC-400X400	CT-400X400
500X400	BQF-500X400	PLPBQF-500X400	PLLBQF-500X400	SC-500X400	CT-500X400
600X400	BQF-600X400	PLPBQF-600X400	PLLBQF-600X400	SC-600X400	CT-600X400
800X400	BQF-800X400	PLPBQF-800X400	PLLBQF-800X400	SC-800X400	CT-800X400
1000X400	BQF-1000X400	PLPBQF-1000X400	PLLBQF-1000X400	SC-1000X400	CT-1000X400
500X500	BQF-500X500	PLPBQF-500X500	PLLBQF-500X500	SC-500X500	CT-500X500
600X500	BQF-600X500	PLPBQF-600X500	PLLBQF-600X500	SC-600X500	CT-600X500
800X500	BQF-800X500	PLPBQF-800X500	PLLBQF-800X500	SC-800X500	CT-800X500
1000X500	BQF-1000X500	PLPBQF-1000X500	PLLBQF-1000X500	SC-1000X500	CT-1000X500
600X600	BQF-600X600	PLPBQF-600X600	PLLBQF-600X600	SC-600X600	CT-600X600
800X600	BQF-800X600	PLPBQF-800X600	PLLBQF-800X600	SC-800X600	CT-800X600
1000X600	BQF-1000X600	PLPBQF-1000X600	PLLBQF-1000X600	SC-1000X600	CT-1000X600

2.8 Diffusori

DATI TECNICI

Vk: velocità efficace (m/s)

m³/h: portata

Pa: perdita di carico.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Dimensioni LxH	Sezione efficace m ²	Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	V 2-3 m/s	Dimensioni LxH	Sezione efficace m ²	Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	V 2-3 m/s
		m ³ /h	m ³ /h	Pa			m ³ /h	m ³ /h	Pa
300X300	0,037	269	404	15-40	800X400	0,139	1000	1500	15-40
400X300	0,050	363	545	15-40	1000X400	0,174	1256	1884	15-40
500X300	0,064	458	687	15-40	500X500	0,108	779	1169	15-40
600X300	0,077	552	828	15-40	600X500	0,131	940	1410	15-40
800X300	0,103	740	1110	15-40	800X500	0,175	1260	1890	15-40
1000X300	0,129	930	1395	15-40	1000X500	0,220	1582	2373	15-40
400X400	0,068	491	736	15-40	600X600	0,157	1133	1700	15-40
500X400	0,086	618	928	15-40	800X600	0,211	1520	2280	15-40
600X400	0,104	746	1119	15-40	1000X600	0,265	1908	2863	15-40

DIMENSIONI

